EL100

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anschlusswerte ***Power rating***	100-240 V, 50/60 Hz // 200 Watt
Abmessung ***Dimensions***	320 x 275 x 235 mm (Bügel hängend) *320 x 275 x 235 mm (hanging on the bracket)*
Gewicht ***Weight***	4,1 kg
Schutzklasse ***Protection class***	Stecker IP44 *connector IP44*
Umgebungstemperatur ***Ambient temperature***	-30 °C / +50 °C
Anschluss ***Connection***	Schutzkontaktstecker (CEE 7/7; Typ F/E); DMX 512 In/Out; XLR 3 Pol. *Earthing pin-plug (CEE 7/7/; TYP F/E); DMX 512 In/Out; XLR 3 pol.*
Abstrahlwinkel ***Beam angle***	24° Beam / 44° Außenbereich *24° Beam / 44° Field*
Befestigung (Bügel) ***Connection (bracket)***	1x mittige Bohrung (13 mm) *1x central hole (13 mm)*
Leuchtmittel ***Light source***	1x CW/WW COB LED
Lebensdauer LED Chip ***Lifespan LED chip***	20.000 Std. *20.000 h*
Farbtemperatur ***Color temperature***	3200-5600 K stufenlos *3200-5600 k stepless*
DMX512	2/3/4 Kanäle *2/3/4 channels*
Einstellung ***Settings***	per DMX oder Menü (LCD Display) *by DMX or Menu (LCD display)*
Lüftung ***Cooling***	temperaturgesteuerter Lüfter *temperature regulated fan*

DMX WERTE
DMX CHART

2 Kanal ***2 ch.***	**3 Kanal** ***3 ch.***	**4 Kanal** ***4 ch.***	**Funktion** ***Function***	**Einstellung** ***Preference***
	1	1	Dimmer Dimmer	Hauptdimmer von 0-255 *Main dimmer 0-255*
1	2	2	Kaltweiß *Cold White*	Kaltweiß von 0-100% *Cold White 0-100%*
2	3	3	Warmweiß *Warm White*	Warmweiß von 0-100% Warm *White 0-100%*
		4	Dimmerzeit *Dimme Time*	Dimmerzeit | *Dimmer Time* 000-050: 0 sek | *sec* 051-101: 1 sek | *sec* 102-152: 2 sek | *sec* 153-203: 3 sek | *sec* 204-255: 5 sek | *sec*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior notice.

HOF Alutec
Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstraße 8
49497 Mettingen
Germany
Phone +49 (0) 54 52-97 33-10
sales@h-of.de
www.h-of.de