


HOFFORK 350-5



Gurtrohr Tube	48x4,5 mm
Fachwerk Bracing	25x3 mm
Material Material	Aluminium EN AW 6082 T6



Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
 Permissible loadings without limited by deflection taking account of the *DIN 13814 Fairground*

	Streckenlast Wiring load		Durchbiegung Deflection	Max. Punktlast Max. Point load	Durchbiegung Deflection	Drittelpunktlast Third-Point load	Durchbiegung Deflection
	▼ ▼ ▼ ▼ ▼		⌒	▼	⌒	▼ ▼	⌒
m ft	total	kg/m lbs/ft	mm inch	kg lbs	mm inch	kg lbs	mm inch
2 6,6	5240,1	2620,1	3,3	5240,1	2,7	2620,1	3,4
3 9,8	5228,7	1742,9	7,5	5228,7	6,0	2614,3	7,6
4 13,1	5217,3	1304,3	13,3	3154,2	10,6	2365,7	13,6
5 16,4	5026,2	1005,2	20,8	2513,1	16,7	1884,8	21,2
6 19,7	4167,5	694,6	29,9	2083,8	24,1	1562,8	30,6
7 23	3551,0	507,3	40,8	1775,5	32,9	1331,6	41,7
8 26,2	3085,7	385,7	53,4	1542,8	43,1	1157,1	54,5
9 29,5	2721,3	302,4	67,7	1360,6	54,7	1020,5	69,1
10 32,8	2427,4	242,7	83,7	1213,7	67,9	910,3	85,5
11 36,1	2185,0	198,6	101,5	1092,5	82,6	819,4	103,6
12 39,4	1981,0	165,1	121,1	990,5	98,8	742,9	123,6
13 42,7	1806,6	139,0	142,5	903,3	116,6	677,5	145,4
14 45,9	1655,6	118,3	165,7	827,8	136,1	620,8	169,0