# Werksbescheinigung
# nach DIN EN 10204-2.1
# für Drahtseile aus Stahldrähten

Auftrags-Nr.: _____

H.O.F. Alutec GmbH & Co. KG, 49497 Mettingen — Bestell-Nr.: _____

Lieferdatum: _____ Artikel Nr.: 1525600 — Bestelldatum: _____

| | |
|---|---|
| Norm | EN 12385-4 |
| Länge des Seiles | …. Stück x 0,60 m |
| Nenndurchmesser | 5,0 mm |
| Konstruktion | 6 x 19M - FC |
| Art der Einlage | Fasereinlage |
| Oberfläche der Drähte | verzinkt (B) |
| Seilfestigkeitsklasse *Rr* | 1770 N/mm² |
| Schlagart, -richtung: | Kreuzschlag, rechtsgängig (sZ) |
| rechnerische Bruchkraft *F e.min* | 15,8 kN |
| Mindestbruchkraft *Fmin* | 13,6 kN |
| rechnerisches Längengewicht *M* | 0,0865 kg/m |
| Ausführung: | je beiderseits mit verpresster Kausche B DIN 6899 und je einerseits mit unverlierbarem Kettenschnellverschluss nach DIN 56926-B-6 |
| | - Sicherungsseil nach BGV C1 - |
| Tragfähikeit | bis 15 kg zu sicherndes Gewicht nach BGI 810-3, Vers. 3.0/2012-03 |

Die Lieferung obiger Bestellung entspricht den technischen Lieferbedingungen nach DIN EN 12385 und DIN EN 10264.

Mettingen, 15. Sep. 2014 / We.